

Coverlines sas di Gallo Felice & C

Partita IVA: 06816591215

Sede Legale

SP San Giuseppe Striano, 31 – 80040 Poggiomarino (NA)

Tel: +39 081.3380624

E-mail: amministrazione@coverlines.it

ALLEGATO TECNICO DEL RAPPORTO DI PROVA N°IT **0128** **COVERBLIND** CLASSE DI RESISTENZA: **RC 3**

ELABORATI:

- DESCRIZIONE TECNICA
- PROSPETTO FRONTALE
- PROSPETTO LAMELLA

DESCRIZIONE TECNICA DEI COMPONENTI


TELO AVVOLGIBILE COVERBLIND

DENOMINAZIONE COMMERCIALE	COVERBLIND
DIMENSIONI COMPLESSIVE	1400 X 2500
DIMENSIONI LUCE PASSANTE	1350 X 2250
TIPO APERTURA	AD AVVOLGIMENTO
MATERIALE CONTROTELAIO	NP
MATERIALE LAMELLA	DIMENSIONI: 14 X 51 ESTRUSA IN ALLUMINIO COD: ALLU2068LX
MATERIALE GUIDA	DIMENSIONI: 20 X 30 ESTRUSA IN ALLUMINIO COD: ND4130
PUNTI DI CHIUSURA	02 MEDIANTE CATENACCILO COD: ACGE3312LX
BLOCCO AVVOLGIMENTO	04 BLOCCO DI SICUREZZA ANTISOLLEVAMENTO COD: ACGE3985
ACCESSORI SCORRIMENTO	BIELLA SUPERIORE COD: GCOM0937LX
ACCESSORI SCORRIMENTO	BIELLA 2 Cm COD: GCOM0938LX
FISSAGGIO LAMELLA	VITE PER BIELLA COD: ACGE3311LX
GUARNIZIONE PER TERMINALE	SECURLUX COD: ACDE3315LX
ULTERIORI RINFORZI	NP

NP: Non previsto

- Tutti i componenti installati sono dichiarati dal produttore
- Le dimensioni del campione sono espresse in millimetri
- Tutti gli spessori sono espressi in decimi

PROSPETTO FRONTALE




PROSPETTO LAMELLA

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA PROTETTO A TERMINI DI LEGGE

CLIENTE : **COVERLINES**
 Rif. Dis. Cliente: **LAMELLA RINFORZATA**

NEXT

PROFILO
NX10245



23/01/2020 Modifica quote cerciate											
Tipo Matrice	Dimensioni	Allargatore	Sottomatrice	Inserito	Bolster/Boh	Portamatrice	Fori	Cat.	Rapp. Estr.		
-----SUP. IN VISTA											
Rev.E		Per. Est	283 mm	Spigoli non quotati R		Data	05/02/2019				
Rev.D		Per. Int.	-----mm	Toll spessori		Diseg	A.D.S.				
Rev.C		Area	290mm ²	Toll general.		Appr.	-				
Rev.B		Peso	783 g/mt			Scala	1:1 - 1:3				
Rev.A	23/01/2020	Legg	-			Accoppia con:					
										Profilo NX10245	

