

Zanzariere a battente

Zanzariere con profili in alluminio con sistema di apertura ad anta battente magnetica.

Rete in fibra di vetro di serie, alluminio brunita/argento, acciaio inox o Petscreen a richiesta.

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come il telo PVC, la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.

Larghezza massima dell'anta consigliata: 1 mt ad un'anta, 2 mt a 2 ante.

Pomelli di apertura presenti.

Cerniere in alluminio estruso, opzionali chiudiporta e cerniere saloon.

LEGHE ALLUMINIO – MAGNESIO – SILICIO

SPESSORE CIRCA MM 1,5 - TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02.

VERNICIATURA :

Per i colori RAL La verniciatura avviene tramite polvere applicata sui profili da pistole elettrostatiche.

Per i colori Naturall la verniciatura viene effettuata su impianto orizzontale con tecnologia polvere su polvere.

La decorazione viene ricavata mediante l'utilizzo di un rullo serigrafico contenente il disegno da realizzare. Il profilo viene decorato su tutti i lati e viene raggiunto un ottimo livello di definizione nella riproduzione dell'effetto legno

Per i film sublimatici, le tinte sono ottenute tramite il processo di sublimazione: i profili, già verniciati di fondo, vengono avvolti in sacchetti di film decorati con inchiostri speciali. La decorazione, per l'effetto combinato del vuoto creato nel sacchetto e della temperatura del forno, si trasferisce dal supporto al profilato che assume, così, la tonalità e la venatura del legno.

RETE : FIBRA DI VETRO - 38% - COMPOSTO DI PVC: : 62%

RETE ALLUMINIO

RETE ACCIAIO INOX 316

MAGLIA 18X16

MAGLIA 18x14

MAGLIA 16,46