

Zanzariera gioconda laterale reversibile

Zanzariera con profili in alluminio in colori ricorrenti e rete plissettata in poliestere ad impacchettamento a fisarmonica reversibile a scorrimento laterale in entrambi i lati, adatta per infissi scorrevoli; ingombro minimo 22mm. Dotata di una guida a terra molto bassa (7mm) che non crea barriera architettonica . Misure consigliate in larghezza massimo 2.4 m e altezza massimo 2,4 m, rete nera o grigia standard. Movimentazione a spinta tramite sistema di regolazione di tensione dei cordini in VECTRAN.

LEGHE ALLUMINIO – MAGNESIO – SILICIO

SPESSORE CIRCA MM 1,5 - TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02.

VERNICIATURA :

Per i colori RAL La verniciatura avviene tramite polvere applicata sui profili da pistole elettrostatiche.

Per i colori Naturall la verniciatura viene effettuata su impianto orizzontale con tecnologia polvere su polvere. La decorazione viene ricavata mediante l'utilizzo di un rullo serigrafico contenente il disegno da realizzare. Il profilo viene decorato su tutti i lati e viene raggiunto un ottimo livello di definizione nella riproduzione dell'effetto legno

Per i film sublimatici, le tinte sono ottenute tramite il processo di sublimazione: i profili, già verniciati di fondo, vengono avvolti in sacchetti di film decorati con inchiostri speciali. La decorazione, per l'effetto combinato del vuoto creato nel sacchetto e della temperatura del forno, si trasferisce dal supporto al profilato che assume, così, la tonalità e la venatura del legno.