

Zanzariere ad incasso 50/78

Zanzariere con profili in alluminio in colori ricorrenti ad incasso con apertura a molla, catena o laterale per porte-finestre e finestre, con rete in fibra di vetro rinforzata con elettrosaldatura (fibra di vetro su fibra di vetro) sui bordi con bottoni antivento. Cassonetto da 50mm.

Disponibili con guida 50 mm solo incasso zanzariera o con guida 78 mm (escluso laterale) per incasso zanzariera-tapparella.

LEGHE ALLUMINIO – MAGNESIO – SILICIO

SPESSORE CIRCA MM 1,5 - TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02.

VERNICIATURA :

Per i colori RAL La verniciatura avviene tramite polvere applicata sui profili da pistole elettrostatiche.

Per i colori Naturall la verniciatura viene effettuata su impianto orizzontale con tecnologia polvere su polvere. La decorazione viene ricavata mediante l'utilizzo di un rullo serigrafico contenente il disegno da realizzare. Il profilo viene decorato su tutti i lati e viene raggiunto un ottimo livello di definizione nella riproduzione dell'effetto legno

Per i film sublimatici, le tinte sono ottenute tramite il processo di sublimazione: i profili, già verniciati di fondo, vengono avvolti in sacchetti di film decorati con inchiostri speciali. La decorazione, per l'effetto combinato del vuoto creato nel sacchetto e della temperatura del forno, si trasferisce dal supporto al profilato che assume, così, la tonalità e la venatura del legno.

RETE : FIBRA DI VETRO - 38% - COMPOSTO DI PVC: : 62%

MAGLIA 18X16