

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

"CHIUSURE OSCURANTI"

(rif. Regolamento UE N. 305/2011 e Norma EN 13561:2004+A1:2008)

DoP N. ACC.30.01.70.CPR

Il sottoscritto Felice Gallo in qualità di rappresentante dell'azienda Coverlines srl con sede in Via Strada Provinciale Pianillo, 31, 80040 Poggiomarino (NA), redige la presente DOP con riferimento alla serie di prodotti realizzati tapparelle avvolgibili ed è relativa a:

In relazione a questa produzione la Coverlines

DICHIARA

sotto la sua responsabilità esclusiva e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

- che le Tapparelle realizzate con profili in Acciaio o Acciaio HD codice profilo C09 C12 C16 C09AD C15AD C16AD con guida A28 sono destinati per un uso esterno in ambito residenziale, commerciale ed industriale e ricadono nel Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4 (Cfr. Allegato V del Regolamento UE 305/2011)
- che le prove di tipo sono concesse in uso alla Coverlines tramite contratto di licenza d'uso delle prove ITT (cascading)
- che i suddetti prodotti sono conformi alla Norma EN 13659:2015 ed hanno le seguenti prestazioni in relazione al materiale impiegato ed alle dimensioni

materiale	Codice Profilo	Guida	Resistenza al carico del vento									ΔR [m2K/W] UNI EN ISO 52022-1
			Larchezza finita tapparella (espressa in cm)									
			440	400	360	320	280	240	200	160	120	
ACCIAIO MD	C09	A28				2	3	4	6	6		0,12
	C12	A28	2	3	3	3	4	5	6	6		
	C16	A28				5	5	5	6	6		
materiale	Codice Profilo	Guida	Resistenza al carico del vento									ΔR [m2K/W] UNI EN ISO 52022-1
			Larchezza finita tapparella (espressa in cm)									
			440	400	360	320	280	240	200	160	120	
ACCIAIO	C09AD	A28				2	3	4	6	6		0,12
	C12AD	A28	2	3	3	3	4	5	6	6		
	C16AD	A28				5	5	5	6	6		

Colore	Gtot UNI EN 14501			
	Vetro singolo	vetro doppio	vetro Triplo	vetro basso emissivo
Nero	0,19	0,14	0,11	0,1
Scurro	0,15	0,11	0,09	0,08
Pastello	0,11	0,08	0,06	0,05
Bianco	0,06	0,05	0,04	0,03
	Classe 2	Effeetto moderato		
	Classe 3	Effetto Buono		
	Classe 4	Effetto molto buono		

Si Dichiara che il prodotto in oggetto non è tossico o nocivo all'uomo né agli animali od all'ambiente in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa sotto la sola responsabilità della COVERLINES SRL.

Poggiomarino (NA), lì 01/04/2023

Il Legale Rappresentante
Coverlines S.r.l.
 P.I. 06816591215
 L'Amministratore Unico
 (Felice Gallo)



“ETICHETTA CE MODELLO ”

<p>COVERLINES SRL Via Strada Provinciale Pianillo, 31, 80040 Poggiomarino (NA)</p>  <p>Coverlines 09</p>
<p>EN 13561:2004+A1:2008</p> <p>(TAPPARELLA in Acciaio Codice profilo C09 Guida A28;) 1060 X 3083 mm</p> <p>Tapparella avvolgibile per uso residenziale, commerciale ed industriale</p> <p>DoP N. ACC.30.01.70.CPR</p> <p>Prestazioni dichiarate:</p> <p>Resistenza al Vento: CLASSE 6</p> <p>Fattore solare totale Gtot: 0,11</p> <p>Classificazione: CLASSE 4</p> <p>Resistenza termica aggiuntiva: 0.12 m²K/W</p> <p>Sostanze pericolose: conforme</p>


Istruzioni per l'uso e la manutenzione

“Chiusure Oscuranti”

(rif. Regolamento UE N. 305/2011 e Norma UNI EN 13569)

Al fine di ottenere il massimo delle prestazioni previste per il prodotto in oggetto è di fondamentale importanza conoscere ed attenersi a quanto di seguito riportato.

Norme d'Uso:

Una volta che il prodotto è stato installato, questo non deve MAI essere sporcato da sostanze aggressive (es. cemento, tinteggiature, acidi, etc.) che potrebbero recare danni irreversibili alle superfici del prodotto.

Durante il suo normale utilizzo è necessario effettuare una corretta movimentazione delle relative parti apribili ed evitare manovre non previste dai sistemi di movimento e chiusura, chiusure forzate dell'anta, urti contro superfici vetrate e/o oggetti acuminati, evitare di appendersi alle ante e di esercitare pressioni improprie quando le ante sono aperte.

Pulizia e Manutenzione Ordinaria:

Per la pulizia di serramenti in Acciaio si consiglia l'utilizzo di acqua o di detergenti neutri o di prodotti specifici comunemente in commercio. Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi. Al fine di una corretta manutenzione del serramento è necessario:

- 1) pulire periodicamente i relativi meccanismi di chiusura (serrature, cerniere, maniglie) con prodotti specifici comunemente in commercio;
- 2) almeno ogni 10 anni fare verificare da personale qualificato il buono stato della verniciatura del serramento, al fine di conservare nel tempo l'integrità del serramento stesso.

Manutenzione Straordinaria:

Operazioni diverse rispetto a quelle sopra descritte devono essere affidate esclusivamente a personale qualificato.

Modalità di Smaltimento:

Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto comprensivo di tutti i suoi componenti ed accessori NON deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.